

# Jet Dryer II. JAKOST DYNAMIC

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220009364x

**128,04 €**

106,70 € bez DPH

## II. Jakost

Jet Dryer DYNAMIC stříbrný - k dispozici jsou 4 ks (2 bez LOGA). Využívány při prezentacích, na předním krytu oděrky. Obal může být poškozen nebo není originál. Foto v galerii.

DYNAMIC je jediný osoušeč rukou z řady Jet Dryer vybavený HEPA filtrem. Silně dimenzovaný motor v prostorném kovovém krytu předurčuje tento osoušeč do provozů s velmi frekventovaným provozem. Ohřev vzduchu se spíná automaticky dle okolní teploty.

### Maximálně hygienický provoz díky HEPA filtru

Jet Dryer DYNAMIC je jediný horkovzdušný vysoušeč na trhu vybavený HEPA filtrem. Díky tomu je vzduch vyfukovaný na ruce vždy maximálně hygienický a nezávadný. HEPA filtr zachytí až 99,97% bakterií virů a dalších drobných částic. Osoušeč je naprosto bezkontaktní, aktivuje se automaticky po vložení rukou pod přístroj. Zaoblený design krytu umožňuje snadné čištění.

### Antivandal provedení - nerez nebo bílý lak

Můžete si vybrat rovnou ze dvou povrchových úprav, leštěné nerezové oceli 304 nebo bílého laku. V obou případech je kryt osoušeče velmi odolný. Tento osoušeč můžete bez obav použít i na toaletách, kde by bylo použití přístroje v méně odolném provedení problémové.

### DYNAMIC je rychlý

Vzduch vychází z Jet Dryer DYNAMIC rychlostí 70 m/s. Ruce jsou tak vysušeny za méně než 15 vteřin. I přes velkou rychlost vzduchu je díky použité vnitřní konstrukci osoušeč velmi tichý.

## **Inteligentní ohřev vzduchu**

Jet Dryer Dynamic je vybaven automatickým ohřevem vzduchu. V případě, že je teplota v místnosti nižší, než 25 °C, dojde k zapnutí topné spirály. V případě, že je teplota v místnosti vyšší, topná spirála je vypnutá a osoušeč tak šetří energii. Osoušeč rukou Dynamic je možné přenastavit do režimu trvalého ohřevu.

# Parametry

## Základní parametry

Model:	Jet Dryer DYNAMIC
Použití:	Vhodný do všech typů provozů
Záruka:	3 roky

## Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku:	69 dB
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílý lak/ kartáčovaný nerez
Ovládací prvky:	Ne
Indikace stavu:	Ne
Spouštěcí systém:	Automatický- infračervený
Spouštěcí vzdálenost:	15-20 cm
Ohřev vzduchu:	Automaticky dle okolní teploty/ trvale zapnuto
Průtok vzduchu:	34.3 l/s
Proud vzduchu:	70 m/s
UV sterilizace:	Ne
Typ:	Horkovzdušný
Materiál krytu:	ABS Plast
Standardní filtr vzduchu:	HEPA filtr

## Jistící a ochranné prvky

Ochrana před příliš dlouhým použitím:	Ano
Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytí:	IPX1

## El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1200-1450 W
Výkon topného tělesa:	650-750 W
Výkon Motoru:	550 W
Typ motoru:	Sériový komutátorový AC
Proudový odběr:	6,9 A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	140 cm

## Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	312x302x172 mm
Hmotnost přístroje:	4,1 kg
Rozměry balení :	340x205x355 mm
Váha vč. obalu (kg):	4,8 kg
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	20,5
Výška obalu (cm):	34
Hloubka obalu (cm):	35,5

